



## XM56

**Contatto magnetico reed ad incasso per Serie XM**  
**Reed embedding magnetic contact for XM Series**



## XM58

**Contatto magnetico per porte e finestre Serie XM**  
**Magnetic contact for doors and windows for XM series**

	Canale antisabotaggio 24h / <i>Anti-sabotage channel 24h</i>	
Per installazione <i>For installation</i>	ad incasso su porte corazzate <i>embedded on armoured doors</i>	su porte corazzate <i>on armoured doors</i>
Connessione su linea MPX <i>Connection on MPX bus line</i>	2 fili (1,2mA max) / <i>2 wires (1,2mA max)</i>	
Livelli sensibilità <i>Selectable levels</i>	8 (da 50mS + 225mS con step di 25mS) / <i>8 (from 50mS + 225mS with step of 25mS)</i>	
Distanza di funz. max su legno o plastica <i>Maximum operating gap on wood or plastic</i>	26mm	18mm
Distanza di funz. max su metallo o alluminio <i>Maximum operating gap on iron</i>	12mm	
Contenitore esterno <i>External box</i>	Nylon	
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	+5°C + +40°C	
Dimensioni (L)x(A)x(P) <i>Dimensions (H)x(P)x(D)</i>	22mm	16mmx9mmx40mm
Dimensioni (Ø) <i>Dimensions (Ø)</i>	19mm	

